

Netztelle	1	2	3	4	4	6	7	8	9	
Hersteller	CORSAIR	SEASONIC	THERMALTAKE	BEQUIET	SILVERSTONE	ENERMAX	ANTEC	COOLER MASTER	FSP	
Produkt	AX750	X-560	Toughpower Grand 750W	Dark Power Pro 550W	Strider Gold 750W	Modu87+ 500W	High Current Pro 750W	Silent Pro Gold 600	Aurum Gold 600	
TESTERGEBNISSE AUF EINEN BLICK 9 Netzteile von 85 bis 175 Euro										
	Preis	148 Euro	125 Euro	150 Euro	125 Euro	149 Euro	125 Euro	175 Euro	118 Euro	85 Euro
	Internet	www.corsair.com	www.seasonic.com	www.thermaltake.de	www.be-quiet.net	www.silverstonetek.com	www.enermax.de	www.antec.com	www.coolermaster.de	www.fortron-source.de
	Gesamtwertung [100 max]	[95] sehr gut	[91] sehr gut	[90] sehr gut	[88] sehr gut	[88] sehr gut	[83] gut	[82] gut	[81] gut	[66] befriedigend
Preis/Leistung	sehr gut	gut	sehr gut	gut	gut	befriedigend	befriedigend	befriedigend	ausreichend	
Technische Daten										
Spannungsbereich	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	100 - 240 Volt	
Nennleistung	750 Watt	560 Watt	750 Watt	550 Watt	750 Watt	500 Watt	750 Watt	600 Watt	600 Watt	
3,3 V und 5 V Combined	125 Watt	125 Watt	150 Watt	125 Watt	150 Watt	100 Watt	150 Watt	150 Watt	140 Watt	
12 V Combined	744 Watt	552 Watt	720 Watt	540 Watt	744 Watt	492 Watt	744 Watt	576 Watt	540 Watt	
Strom 3,3 V	25 Ampere	25 Ampere	25 Ampere	24 Ampere	22 Ampere	20 Ampere	25 Ampere	22 Ampere	24 Ampere	
Strom 5 V	25 Ampere	25 Ampere	25 Ampere	24 Ampere	25 Ampere	20 Ampere	25 Ampere	25 Ampere	24 Ampere	
Strom 12 V1/V2/V3/V4	62/-/-/-	46/-/-/-	60/-/-/-	20/20/25/25	62/-/-/-	25/25/25/-	40/40/40/40	48/-/-/-	18/18/18/18	
Strom 5 Vsb/-12V	3/0,5 Ampere	3/0,5 Ampere	3/0,8 Ampere	3/0,5 Ampere	3/0,3 Ampere	3/0,5 Ampere	3/0,5 Ampere	3/0,3 Ampere	3/0,5 Ampere	
Ausstattung										
Kabelmanagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Mainboard-Stecker	20-polig + 4-polig	20-polig + 4-polig	24-polig	20-polig + 4-polig	20-polig + 4-polig	24-polig	20-polig + 4-polig	20-polig + 4-polig	20-polig + 4-polig	
12 Volt CPU	2 x 4-polig	2 x 4-polig	4-polig + 8-polig + EPS	2 x 4-polig	2 x 4-polig	2 x 4-polig	4-polig + 8-polig	2 x 4-polig	2 x 4-polig	
PCI-Express 6polig	4x	2x	4x	4x	4x	2x	4x	4x	3x	
PCI-Express 8polig	4x (wahlweise)	2x (wahlweise)	2x (wahlweise)	2x (wahlweise)	2x (wahlweise)	2x (wahlweise)	4x (wahlweise)	2x (wahlweise)	2x (wahlweise)	
S-ATA/Molex/FDD	12/8/2	8/5/2	8/8/1	9/7/1	8/6/2	6/6/1	9/6/1	9/4/1	6/4/1	
Kabellänge	60 cm	58 cm	54 cm	62 cm	57 cm	58 cm	56 cm	49 cm	56 cm	
Zertifizierung	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Gold	
Zubehör	Schrauben, Kabelbinder, Kabeltasche	Schrauben, Kabelbinder, Klettband, Kabeltasche	Schrauben, Kabelklemmen, Klettbänder, Absorbtiions-gummis	Schrauben, Kabelbinder, Klettband	Schrauben, Kabelbinder, Klettbänder	Schrauben, Klettband, Netz-kabel-Halteclip, Kabeltasche	Schrauben, Kabeltasche	Schrauben, Kabeltasche	Schrauben, Klettband	
Gemessene Werte										
Geräusch 20/50/100 Last	16,5/16,5/38,0 dB(A)	16,5/16,5/22,0 dB(A)	25,5/25,5/26,0 dB(A)	16,5/16,5/35,0 dB(A)	22,0/22,5/36,0 dB(A)	16,5/17,0/19,0 dB(A)	24,0/29,0/50,0 dB(A)	23,5/25,0/48,0 dB(A)	32,0/41,0/47,5 dB(A)	
Restwelligkeit Gleichlast	0,14 Prozent	0,16 Prozent	0,24 Prozent	0,32 Prozent	0,27 Prozent	0,28 Prozent	0,21 Prozent	0,36 Prozent	0,34 Prozent	
Restwelligkeit Wechsellast	2,36 Prozent	2,23 Prozent	2,74 Prozent	3,37 Prozent	2,76 Prozent	4,32 Prozent	3,49 Prozent	3,10 Prozent	2,63 Prozent	
Wirkungsgrad 20/50/100 Last	89,9/92,7/90,8 Prozent	89,0/93,1/91,6 Prozent	88,2/91,1/89,1 Prozent	88,9/91,1/90,1 Prozent	88,3/91,2/88,9 Prozent	87,3/91,5/90,3 Prozent	88,1/91,2/91,1 Prozent	89,0/91,9/90,8 Prozent	89,9/92,1/90,3 Prozent	