

Roccat Kain 200/202 AIMO

Technische Details (Angaben vom Hersteller):

Sensor:

- ROCCAT® Owl-Eye Optiksensoren mit 16000 dpi
- PixArt PMW3335
- Einstellbare lift-off distance
- 40 G Beschleunigung
- 400 ips max. Geschwindigkeit
- Mausbeschleunigung: nein
- Angle Snapping: on/off

Allgemein:

- 1000 Hz Polling-Rate
- 8051 based MCU 36MHz
- 1.8 m Mikro-USB zu USB Kabel
- kabellos / kabelgebunden
- 2.4 GHz kabellose Übertragung
- 1000 mAh Li-Ion Akku
- 512 kB interner Speicher
- Inkl. Omron® Switches
- ROCCAT® Easy-Shift[+]™ Technologie
- ROCCAT® Swarm Software
- AIMO Lichtsystem – RGB-Hintergrundbeleuchtung und LED-Lichteffekte

Maße/Gewicht:

- Höhe: 4.30 cm
- Breite: 6.50 cm
- Länge: 12.40 cm
- Gewicht: 105 g

Kompatibilität:

- Systemanforderungen: USB 2.0 Port, Internet-Verbindung für Treiberinstallation
- Betriebssystem: Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8

Roccat Kain 120 AIMO

Technische Details (Angaben vom Hersteller):

Sensor:

- ROCCAT® Owl-Eye Optiksensoren mit 16000 dpi
- PixArt PMW3381
- Einstellbare lift-off distance
- 50 G Beschleunigung
- 400 ips max. Geschwindigkeit
- Mausbeschleunigung: nein
- Angle Snapping: on/off

Allgemein:

- 1000 Hz Polling-Rate
- ARM Cortex-M0 48MHz
- 512 kB interner Speicher
- 1.8 m stoffummanteltes USB-Kabel
- Inkl. Omron® Switches
- ROCCAT® Easy-Shift[+]™ Technologie
- ROCCAT® Swarm Software
- AIMO Lichtsystem – RGB-Hintergrundbeleuchtung und LED-Lichteffekte

Maße/Gewicht:

- Höhe: 4.30 cm
- Breite: 6.50 cm
- Länge: 12.40 cm
- Gewicht: 89 g

Kompatibilität:

- Systemanforderungen: USB 2.0 Port, Internet-Verbindung für Treiberinstallation
- Betriebssystem: Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8